



Station



Technische Daten

Maße	1.830 x 1.375 x 1.000 mm
Gewicht	465 kg
Anzahl der Auswahlmöglichkeiten	18 Kaffeevariationen 24 bis 80 Produkte
Maße des Displays	92 x 53 mm

Merkmale

Produktausgabe nach FIFO-Prinzip durch abwechselnde Entnahme aus verschiedenen Produktschächten, wenn diese durch Programmierung verbunden sind.

LCD-Display mit direkten Meldungen über den Automatenzustand und die Programmierfunktionen.

Stoßkraft der Produktausgabe für jeden Produktschacht einzeln programmierbar.

Kontinuierliche Selbstdiagnose des Betriebszustandes.

Automatisches Sicherheitssystem zur Verhinderung der Produktausgabe nach Ablauf der jeweiligen Produkt-haltbarkeit dank der Möglichkeit, das Verfallsdatum für jede Wahl taste oder für jeden Produktschacht einzeln zu programmieren.

Einfache Unterteilung in Temperaturbereiche, gekühlt und Umgebungstemperatur, dreifache Höhenregulierung.

Programmierbares Ein- und Ausschalten der Automatenbeleuchtung.


LED Beleuchtung.

Transportrollen für einfaches Bewegen am Aufstellort. Fixierung über Gummifüße.

Liftsystem um empfindliche Produkte in die Ausgabe zu transportieren.

3-Punkt Sicherheitsschließung.

Es können bis zu 3 ES-Plus mit einem Steuermodul verwendet werden.



Kapazität

Kaffeebohnen	3.570 g
Vanillepulver	2.000 g
Milch / Topping	2.450 g
Kakaohaltiges Pulver	2.000 g
Zucker	3.400 g
Instant Tee	1.500 g
Druck Heißwasserspeicher	200 ml

Installation

Hauptwasserversorgung	3/4"
Stromversorgung	230 V, 50 Hz*
Maximale Leistung	1.900 Watt



www.hotelmat.de

HOTELMAT® ist eine eingetragene Marke
Lange Straße 43-47 · D-72535 Heroldstatt



Tel.: +49 (0) 73 89 / 90 86 8-0
Fax: +49 (0) 73 89 / 90 86 8-18
E-mail: automaten@stuewer.de
www.hotelmat.de

